

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

Högeffektiv färglösare

- Avsevärt effektivare än andra förekommande miljöanpassade färglösare
- Gelliknande formula som hänger kvar, även på vertikala ytor
- Verkar ned till 0 °C
- Fungerar även för avlägsning av lim
- Snabbverkande

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

PRODUKTBESKRIVNING

Kemisk färglösare utan metylenklorid

EGENSKAPER

Högeffektiv, icke hälsofarlig formel – innehåller inte metylenklorid, NMP, syror, alkalier, biocider eller konserveringsmedel – tixotrop gelformel eller skumbildande aerosolvariant – långtidsverkande – löser de flesta färger och lim – ingen skadeverkan på trä, metall eller minerala underlag

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Nr. 1 Green Paint Stripper kan användas för snabb och enkel borttagning av gamla färgskikt och klister från metallytor, minerala underlag eller trä. Green Paint Stripper löser alla typer av olje- eller alkydbaserade färger, emulsionsfärger, lacker och de flesta två-komponentsfärger.

TEKNISK DATA

Densitet: 0,99 kg/l
Drivgas (aerosolvariant): Dimetyleter

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA

Burk (gelformel): 2 – 4 m²/l (250 – 500 g/m²)
Aerosol: 2 – 3 m²/aerosol (500 ml)

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk materialåtgång kan variera beroende på vilken typ av färg som ska avlägsnas (vissa två-komponentsfärger kan t.ex. kräva upprepad behandling), från vilken typ av underlag och vilken form underlaget har såväl som vald appliceringsmetod.

FÖRBEHANDLING

Avlägsna löst sittande färgskikt så väl som möjligt genom skrapning.

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Burk: öppna locket försiktigt för att frigöra eventuellt övertryck.
Aerosol: avlägsna skyddshatten och skaka burken kraftfullt före användning.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Använd då temperaturen på omgivande luft, underlag och material är mellan 5 och 30 °C och vid en relativ luftfuktighet (RH) uppgående till max. 85 %.

APPLICERING & FÖRTUNNING

Pensel

Applicera Green Paint Stripper i tjocka jämna skikt med en flat engångspensel. Undvik penslar med syntetisk borst. Låt produkten verka i 10 till 15 minuter och avlägsna sedan de upplösta färglagren med en spackel eller färgskrapa. Vissa tjocka två-komponentsbeläggningar kan kräva upprepad behandling. Rengör ytan från restprodukter, t.ex. genom alkalitvättning med Rust-Oleum® ND14 och/eller högtryckstvättning med vatten. Låt torka.

Aerosol

Håll aerosolen ca. 10 – 20 cm från underlaget. Spreja på ett jämnt skumlager Green Paint Stripper. Låt produkten verka i max. 15 minuter. Avlägsna sedan de upplösta färglagren med en spackel eller färgskrapa. Vissa tjocka två-komponentsbeläggningar kan kräva upprepad behandling. Rengör ytan från

restprodukter, t.ex. genom alkalitvättning med Rust-Oleum® ND14, färskvatten eller vitsprit/tinner. Låt torka.

NOTERA

Nr. 1 Green Paint Stripper kan påverka plastmaterial som PVC och polystyren. Utför provapplicering på en mindre yta vid tveksamhet.

SÄKERHET

VOC-halt (oförtunnad): 900 g/l
Flampunkt: -30 °C

Säkerhetsinformation: Se Säkerhetsdatablad och information på burken.
Använd ej inte i närheten av öppen låga, heta ytor eller pågående svetsarbeten. Rök ej i samband med användning. Varning för övertryck! Öppna locket på 750 ml och 2,5 l burkarna försiktigt för att frigöra eventuellt övertryck.

LAGRINGSDUGLIGHET

2 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:

Induf AB
Box 269
561 23 Huskvara
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se