

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® METALLGRUNDFÄRG 2169 & 2182

Snabbt, enkelt och effektivt korrosionsskydd

- Övermålningsbar efter endast 10 minuter, hanteringsbar efter 30 minuter
- För nytt metallrent stål eller lätt rostigt
- Djuppenetrerande formula för effektivt korrosionsskydd
- Grå kulör för ljusa täckfärger och rödbrun för mörka

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® METALLGRUNDFÄRG 2169 & 2182

PRODUKTBESKRIVNING

Hard Hat® Metallgrundfärg 2169/2182 är baserade på en snabbtorkande kort sojaoljealkyd och innehåller korrosionsskyddande pigment.

EGENSKAPER

Snabbövernålningsbara; effektivt korrosionsskydd, även på lätt rostiga ytor; 500 ml industriktvalitet – användbar till sista droppen, täcker större yta

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Hard Hat® Metallgrundfärg 2169/2182 kan appliceras på nytt, bart stål eller på lätt rostiga metalltytor och ska täckmålas med Hard Hat® 2100 täckfärg. Hard Hat® 2169/2182 är avsedda för mindre underhållsjobb och snabbt åstadkommit korrosionsskydd av metalltytor i lågkorrosiv, industriell miljö. 2182 med ljusgrå kulör rekommenderas vid ljusa täckfärger och 2169 med rödbrun vid mörka kulörer.

TEKNISK DATA

Finish: matt
Drivgas: Dimetyleter
Värmebeständighet: 100 °C (torr)

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

Beröringstorr: 15 minuter
Hanteringsbar: 30 minuter
Övernålningsbar: inom 1 timma eller efter 48 timmar
Fullt uthärdad: 7 dygn

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

Torrfilm: 25 µm
Våtfilm: 80 µm

TEORETISK STRÄCKFÖRMÅGA

2,5 m² per burk vid 25 µm torrilmstjocklek

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och råhet, appliceringsmetod, individuell appliceringsteknik m.m. och kan därför avvika från teoretiskt beräknad åtgång.

FÖRBEHANDLING

Rengör från smuts och feta föroreningar genom tinnertvätt, alkalisk målar tvätt, målarduk eller på annat lämpligt vis. Avlägsna ytrost genom slipning med finkornig smärjelduk eller vinkelslip med smärjelskiva till fast underlag med begynnande metallglans (St 3 enligt ISO 8501-1). Ytan ska vara torr och dammfri vid applicering.

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Avlägsna skyddshatten. Skaka burken kraftfullt under minst en minut efter det att ljudet från kulorna har börjat höras. Skaka burken regelbundet under användning. Håll burken ca 25 cm från underlaget och för den fram och tillbaka parallellt med ytan under sprayning. Säkerställ att burken är i rörelse när sprayningen påbörjas för att undvika överdriven tjocklek med rinningar och gardiner. Applicera flera tunna skikt korsvis över ytan med ett par minuters mellanrum för att uppnå erforderlig filmtjocklek. Efter användning vänds burken uppochnerd varpå munstycket sprutas rent under 2 – 3 sekunder.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Relativ luftfuktighet (RH): max. 85 %

Burkens och luftens temperatur ska vara över 0 °C och underlagets minst 3 °C över daggpunkten.

NOTERA

Korrosionsskyddet står i proportion till färgskiktets tjocklek. I korrosiv miljö, på grova underlag eller över vassa kanter rekommenderas applicering i flera skikt för att säkerställa erforderligt skydd.

SÄKERHET

VOC-halt: 640-650 g/l

Säkerhetsinformation: Ta del av informationen på burken och aktuellt säkerhetsdatablad.

Produkterna utvecklar inte någon giftig gas vid svetsning eller annan bearbetning.

LAGRINGSDUGLIGHET

5 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torr, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

Datum: 2018-04-12

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:
Induf AB
Box 269
561 23 Huskvara
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se