

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



LEAKSEAL®

Flexibel gummifärg; förseglar sprickor och stoppar läckage

- Vattenfast formula
- Elastisk och följsam
- Slät sidenmatt finish
- Kan användas på metallytor, aluminium, PVC, betong, puts, bitumenbaserade tätskitt m.m.
- Övermålningsbar med t.ex. med latex- eller oljebaserade färger

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PRODUKTBESKRIVNING

Gummiliknande formula i aerosolförpackning

EGENSKAPER

Fyller ut och förseglar sprickor och håligheter – vattentät och väderbeständig – elastisk och följsam – slät sidenmatt finish – övermålningsbar med latex- och oljebaserade färger – användbar på de flesta underlag

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Tätning av sprickor och läckage på metallytor, aluminium, förzinkade ytor PVC, betong, puts, asfalt-/bitumenbaserade tätskiktmaterial, vinyl, glasfiberarmerad plast m.m.

TEKNISK DATA

Glans: Sidenmatt
Kulör: Transparent, Aluminium, Svart, Vit

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

Beröringstid: 20 – 30 minuter
Hanteringsbar: 45 – 60 minuter
Övermålningsbar: Applicera andra skiktet Leakseal efter 15 – 30 minuter.
Övriga toppfärger kan appliceras efter 24 timmar.
Fullt uthärdad: 24 timmar

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

Torrfilm: 65 µm

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA

Sträckförmåga vid angiven torrfilmtjocklek: 0,74 m²/burk

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och råhet, appliceringsmetod, individuell appliceringsteknik m.m. och kan därför avvika från teoretiskt beräknad åtgång.

FÖRBEHANDLING

Avlägsna smuts och lösa partiklar från ytan som ska appliceras. Rengör ytan från vattenlösliga föroreningar genom alkalitvätt (eller annat lämpligt rengöringsmedel) i kombination med vatten. Eftersköj ytan väl med vatten och låt torka. Avlägsna löst sittande färgskikt genom skrapning och/eller stålborstning. Måtttera blanka ytor genom lätt slipning. Underlaget ska vara torrt och dammfritt vid applicering. Kontrollera kompatibiliteten med aktuellt underlag innan fullskalig användning.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Använd utomhus eller i ett välventilerat utrymme, t.ex. ett öppet garage.

Lufttemperatur: 10 – 32 °C

Relativ luftfuktighet (RH): max. 85 %

Applicera inte på ytor varmare än 93 °C. Undvik applicering under blåsiga eller dammiga förhållanden. Täck omgivande ytor som skydd mot sprutdimma. Skaka burken kraftigt under minst en minut efter det att ljudet från blandkolorna har börjat höras innan applicering. **SLÅ INTE PÅ ELLER MED BURKEN** om ljudet från kulorna inte hörs. Provapplicera på en kartongskiva eller likande underlag för att tillvänja sig rätt sprutteknik. Håll aerosolen 20 – 45 cm från underlaget och

spreja i korta jämna rörelser. Applicera ett tunt förstaskikt. Applicera därefter ett tjockare andraskikt för fullgod täckning. Tjockare skikt uppnås genom att föra sprejmunstycket närmare ytan. Eventuell skumbildning försvinner då färgen torkar. För bästa resultat rekommenderas två skikt. Låt torka 15 – 30 minuter mellan skikten.

NOTERA

Vid igensatt munstycke avlägsnas detta genom en vridande dragrörelse och rengörs med lösningsmedel, typ lacknafta. **STICK INTE IN NÅGOT FÖREMÅL I BURKENS MUNSTYCKSÖPPNING.**

Torka munstycket rent efter användning.

Rengör från våt färg med hjälp av xylene eller lacknafta.

Kassera tömd behållare. Tömd behållare får ej brännas eller komprimeras.

SÄKERHET

Säkerhetsinformation: Se Säkerhetsdatablad och information på burken.

LAGRINGSDUGLIGHET

2 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Datum: 05/09/2018

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:
Induf AB
Box 269
561 23 Huskvara
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se